

DS-PR1-WE(B) **Repetidor Inalámbrico Plus**



El repetidor inalámbrico, que soporta comunicación inalámbrica de 868 Mhz, protocolo inalámbrico Tri -X y Cam-X, múltiples métodos de registro, comunicación inalámbrica bidireccional y emparejamiento automático, se utiliza para extender la distancia RF en sistemas de alarma.

- Comunicación inalámbrica bidireccional de 868MHz
- Comunicación bidireccional, estable y segura
- Pantalla LED, muestra diferentes respuestas de fácil comprensión
- Hasta 24 horas de batería de respaldo después de perder la corriente, sin preocupaciones sobre la comunicación
- Encontrar y conectar automáticamente hasta 8 PIRCAM o detectores de humo, emparejamiento automático inteligente
- Instalación fácil con una nueva estructura diseñada

▪ Especificación

Características del software	
Emparejamiento automático	Soportado
Características del hardware	
Puerto serie	2, para depuración
A prueba de manipulaciones	1, delantero y trasero
Interruptor de encendido	1
Características eléctricas	
Tipo de batería	Batería integrada Li
Fuente de alimentación	100 VAC a 240 VAC
Humedad de operación	10% a 90%
Temperatura de operación	- 10°C a +55°C (asegúrate de que el adaptador esté conectado)
Vida útil de la batería	Hasta 24 horas a temperatura normal (el tiempo de trabajo de la batería puede reducirse significativamente a bajas temperaturas)
Transmisión inalámbrica	
Frecuencia RF	868 MHz
Método RF	Comunicación bidireccional
Modulación RF	2GFSK
Distancia RF	2000 m (área abierta)
Seguridad inalámbrica	AES-128
General	
Método de instalación	Montaje en pared
Dimensiones (AnxHxP)	170.0 × 170.0 × 38.6 mm
Material de la carcasa	Plástico
Color	Blanco
Peso	526.5 g

▪ Modelo Disponible

DS-PR1-WE(B)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

